調達要求番号：５１ＴＹ１Ａ５００９５

<table>
<tr><td colspan="4">陸　上　自　衛　隊　仕　様　書</td></tr>
<tr><td>物品番号</td><td></td><td colspan="2">仕　様　書　番　号</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">充電器</td><td colspan="2">ＧＶ－Ｂ２５００５２</td></tr>
<tr><td>作　　成</td><td>平成２４年　６月１３日</td></tr>
<tr><td>変　　更</td><td>年　　月　　日</td></tr>
<tr><td>作成部隊等名</td><td>補給統制本部　火器車両部</td></tr>
</table>

1　総則

1.1　適用範囲

この仕様書は，陸上自衛隊において使用する市販品の充電器（以下，“本機”という。）について規定する。

1.2　用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は，次によるほか，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１の1.2による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で，カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては，製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3　引用文書

この仕様書に引用する次の文書は，この仕様書に規定する範囲内において，この仕様書の一部を成すものであり，入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a)　**規格**

ＮＤＳ　Ｚ　８０１１　　　　角形銘板

b)　**仕様書**

ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１　　　　陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

2　一般的事項

本仕様書に規定していない事項は，製造者の規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3　製品に関する要求

3.1　品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は，調達品目表による。

3.2　性能

性能は，調達品目表による。

3.3　塗装

塗装は，製造者の社内規格によるほか，特に必要とする場合は，調達品目表で指示する。

3.4　**製品の表示**

製品の表示は，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１の2.3によるほか，本機の見やすい箇所にＮＤＳ Ｚ ８０１１の１種銘板を取り付けるものとする。

4　品質保証

監督及び検査は，契約担当官等（以下，“担当官”という。）が定める監督・検査実施要領による。

5　出荷条件

出荷条件は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，商慣習による。

6　その他の指示

6.1　附属品

附属品は，**調達品目表**によって指定する場合を除き，製造者標準の附属品１式とする。

6.2　納入書類

6.2.1　添付書類

添付書類は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，本機１台ごとに**表１**による。

表１－添付書類

名称	部数	注記
取扱説明書（日本語版）	各１	ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１の7.1による。
納入装備品等のかしに関する契約条項		ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１の7.4による。

6.2.2　提出書類

提出書類は，調達要領指定書によって指定する場合，**表2**による。

表2－提出書類

番号	名称	時期	部数	提出先	注記
1	取扱説明書（日本語版）	納入時	a)	a)	ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１の7.1による。
2	取扱説明書（原本）				ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１の7.1による。なお，番号１と同一の場合は，省略するものとする。
注 a)　部数，提出先及び提出の要領（書類又は電子媒体）は，調達要領指定書によって指定する。					

6.3　その他

契約の相手方は，仕様書及び**調達品目表**に疑義が生じた場合は，担当官の指示を受けるものとする。

調達品目表

調達要求番号	５１ＴＹ１Ａ５００９５	作成部隊等名	補給統制本部　火器車両部
調達要求年月日	平成２７年　７月　８日	作成年月日	平成２４年　６月１３日
仕様書番号	ＧＶ－Ｂ２５００５２		

1　調達品目

品名	カタログ製品名 a)	注記
充電器	デンゲン（株）　ＢＯＯＳＴ－ＵＰ７０ 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	－

注 a)　この調達品目表に記載したカタログ製品名は，製品を選定するときの参考として例示したものであり，当該製品を指定するものではない。

2　性能等

同等と判断する要求基準は，次による。

a)　交流入力　１００　Ｖ単相　５０　Ｈｚ／６０　Ｈｚ（切替又は兼用型）　１．１　ＫＶＡ以上

b)　直流出力　１２　Ｖ／２４　Ｖ　切替スイッチ付き

充電　１２　Ｖ２０　Ａ以上／２４　Ｖ１０　Ａ以上

始動補助充電　１２　Ｖ３０　Ａ以上／２４　Ｖ２０　Ａ以上

エンジン始動　１２　Ｖ７０　Ａ以上／２４　Ｖ３５　Ａ以上

c)　安全装置　サーモブレーカ付き（入力側・出力側）

d)　寸法　高さ３００　mm以下×幅３００　mm以下×奥行き３００　mm以下

e)　質量　１０　ｋｇ以下

3　附属品

附属品は，次による。ただし，製造者標準品に含まれる場合は，除くものとする。

品名	数量	注記
電源コード	１	３　m以上
±充電コード	１組	２　m以上